



M6501-L IP PBX



La plataforma modular de 4 a 236 usuarios

Disponibile con un único bastidor para dar servicio de 4 a 40 usuarios, o con dos cofres para abarcar hasta

236, el sistema M6501-L IP PBX es una plataforma de arquitectura abierta que crece y se adapta a las nuevas tecnologías según las necesidades de cada empresa. Gracias a su modularidad, se propone siempre como un sistema de comunicación hecho a

medida. Su compatibilidad con la red IP, hace de esta plataforma la solución ideal para las compañías que quieren disfrutar al máximo de todos los servicios avanzados disponibles en su central y, al tiempo, evolucionar hacia un entorno IP.



Evolución y potencia: IP y multisede

El sistema M6501-L IP PBX ha sido concebido pensando en las empresas en constante expansión que necesitan un equipo de comunicaciones que crezca a su ritmo y que les permita explotar todas sus prestaciones a máximo rendimiento. Su arquitectura abierta favorece todas las evoluciones tecnológicas y, a la vez, optimiza los enlaces públicos y privados existentes. De igual modo que ocurre con los otros sistemas M6500 IP PBX, el modelo M6501-L IP PBX está equipado con el software M6500 que permite su puesta en red con otras plataformas (MOVACS) y garantiza el eficaz funcionamiento que caracteriza a todas las soluciones de comunicación de la gama

Ventajas

La plataforma M6501-L IP PBX permite la conexión de terminales tanto analógicos como digitales multifunción y de dos tipos de puesto de operador (máximo 4): el modelo tradicional M760 y el software para PC. El avanzado software asociado a la M6501-L IP PBX permite acceder al conjunto de servicios complementarios más aventajados a través de diversas aplicaciones: call centers, aplicaciones CTI, movilidad, sistemas de gestión, Mensajería Vocal y softwares de gestión hotelera y hospitalaria. Por último, pero lejos de ser lo menos importante, la M6501-L IP PBX puede compatibilizarse con nuestra propuesta de movilidad integrada, ofreciendo así una solución de radiocomunicaciones altamente rentable.



Características

Dimensiones		Altura	Anchura	Profundidad	Peso a plena capacidad		
M6501-L IP	1 cofre	415 mm	240 mm	305 mm	M6501-L IP	1 cofre	18 kg
M6501-R IP	1 cofre	415 mm	240 mm	305 mm	M6501-R IP	1 cofre	22 kg
M6501-L IP	2 cofres	415 mm	480 mm	305 mm	M6501-L IP	2 cofres	36 kg
Condiciones ambientales		Temperatura	Humedad relativa		Gradiente de temp.		
		10 a 40° C*	20 a 80 %		10° C/h		

* medida en estancia ventilada

Interface	Z	I	I + Z	DECT	DECT	BRI	V.24	X.25	BRI	PRI	LR	E & M	IP
				Antenas 2 ó 4 vías	Móviles	SO			TO	T2/S2			
Modularidad	4u8	4u8	4+4	2o4	-	2o4	4	2	2o4	1	4	2	1
M6501-R IP reducida	40	44	44	8	256	12	8	4	12	2	12	4	1
M6501-L IP 1 cofre	104	108	108	12	256	20	16	4	16	4	48	16	4
M6501-L IP 2 cofres	216	236	236	24	256	40	16	8	16	4	48	16	4

Alimentación		Capacidad batería		Autonomía batería estimada	
AC/DC	Reducida	48 V - 2 Ah		1 a 2 horas	
230 V - 50/60 Hz	Normal	1 cofre	48 V - 10 Ah o 15 Ah	4 a 8 horas	
		2 cofres	48 V - 16 Ah o 24 Ah		

* Capacidades máximas no simultáneas según las reglas de ingeniería

* Homologado por la CE

Aplicaciones

- Sistema de Mensajería Vocal - diálogo Q.23/V.24
- TAPI
- Directorio integrado
- Aplicación ACD
- Tickets para software de tarificación externo
- Mensajería integrada